

tesa® 77711

Informații Despre Produs



Bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de 1,1 mm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 77711 este o bandă din spumă acrilică dublu-adezivă pentru montarea pieselor de atașare exterioare auto. Este un produs unic, cu design asimetric în dublu strat, acoperit pe o parte cu adeziv LSE.

tesa® ACX^{plus} 77711 vă poate ajuta să eliminați primerul din proces! Adezivul său LSE de înaltă performanță creează o lipire eficientă și sigură pe piesele tipice de atașare auto realizate din materiale plastice LSE (precum PP și PP/EPDM) și MSE (precum ABS), fără primer. În plus, produsul nostru are, de asemenea, proprietăți adezive excelente când vine vorba de lacuri transparente OEM ușor de lipit. (LSE: energie de suprafață scăzută; MSE: energie de suprafață medie) Datorită miezului său din spumă acrilică viscoelastică, linia tesa® ACX^{plus} 77711 Primerless are capacitatea de a absorbi și disipa sarcini dinamice și statice.

Sunt disponibile grosimi de 0,8 mm și 1,5 mm

Caracteristici

- # Performanță inițială ridicată pe materiale plastice LSE
- # Stabilitate excelentă a lipirii într-un interval mai larg de temperaturi
- # Atinge un nivel ridicat de aderență la decojire imediat după aplicare
- # Aderență superioară la decojire pe substraturi din PP, chiar și la o temperatură de aplicare de numai 5°C
- # Miez din spumă acrilică viscoelastică pentru a compensa dilatarea termică diferită a pieselor lipite
- # Proprietate de umectare remarcabilă
- # Rezistență ridicată la umiditate și UV

Beneficii:

- # Elimină primerul din procesul de producție
- # Permite o aplicare mult mai eficientă și mai robustă
- # Reduce costul total al procesului
- # Asigură condiții de lucru mai sănătoase

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77711>

tesa® 77711

Informații Despre Produs

Caracteristici

Realizează o producție mai prietenoasă cu mediul

Aplicații

Montaj exterior permanent pentru

Ornamente laterale ale caroseriei și elemente decorative

Embleme

Spoilere

Antene

Aplicații pentru stâlpi

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	Spuma acrilica	• Grosime totală	1100 µm
• Tipul adezivului	LSE	• Culoare	gri
• Tipul căptușelii	polietilenă	• Culoarea căptușelii	albastru

Proprietăți / Valori de performanță

• Intervalul de temperatură	-40 to +80°C	• Rezistența la umiditate	foarte bine
• L-jig	bine	• Rezistența statică la forfecare la 90°C	foarte bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine	• T-block	foarte bine

tesa® 77711

Informații Despre Produs

Aderență la

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Aderență la ABS (după 3 zile) | 28 N/cm | • Aderență la polipropilenă | 24 N/cm |
| • Aderență la ABS (inițială, 1 min) | 23 N/cm | (inițial, 1 min) | |
| • Aderență la ABS (partea | 12 N/cm | • Aderență la oțel (după 3 zile) | 31 N/cm |
| acoperită, după 3 zile) | | • Aderență la oțel (inițial, 1 min) | 25 N/cm |
| • Aderență la ABS (partea | 8 N/cm | • Aderență la oțel (partea | 26 N/cm |
| acoperită, inițial) | | acoperită, după 3 zile) | |
| • Aderență la polipropilenă (după | 30 N/cm | • Aderență la oțel (partea | 12 N/cm |
| 3 zile) | | acoperită, inițial) | |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77711>