

# tesa® Professional 4435

## Informații Despre Produs

### Bandă de hârtie rezistentă la UV

#### Descriere produs

Banda de hârtie UV tesa® 4435 se poate aplica pe toate tipurile de vopseluri. Combinarea materialului de susținere extrem de maleabil cu adezivul excelent cu o formulă specială permite îndepărtarea ușoară, fără reziduuri chiar și la 2 săptămâni după aplicarea exterioară. Acest lucru permite multiple activități într-un singur pas de aplicare.

#### Caracteristici

- Aplicații la exterior (până la 2 săptămâni)
- Lucrări de vopsire și lăcuire
- Potrivit pe o varietate mare de suprafețe obișnuite

\*Aplicarea unei benzi adezive pe suprafețe corodate, uzate poate duce la reziduuri în timpul demascării. Prin urmare, recomandăm cu tărie un test în prealabil.

#### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

#### Compoziție produs

- |                    |                       |                  |        |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Material suport  | hârtie ușor creponată | • Grosime totală | 145 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural       |                  |        |

#### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |                  |      |
|------------------------|---------|------------------|------|
| • Elongatie            | 12 %    | • Se rupe manual | bine |
| • Rezistența la rupere | 38 N/cm |                  |      |

#### Aderență la

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 2.8 N/cm |
|--------------------|----------|

# tesa® Professional 4435

## Informații Despre Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=64435>