



tesa® Bandă de reparații Ultra Power Under Water Transparent

Informații Produs

BNR 56481, 56491

Descriere produs

Banda adezivă tesa® Ultra Power Under Water Transparent oferă o fixare sigură și protecție în diferite condiții, cum ar fi umiditate și căldură. Aceasta o face ideală pentru reparații în aer liber, pe suprafețe umede sau sub apă.

Caracteristici

- Putere de prindere impermeabilă: Această bandă adezivă asigură o aderență sigură pe suprafețe umede și sub apă
- Robustă și durabilă: Banda de reparații foarte groasă asigură o aderență extrem de puternică
- Rezistență la schimbările de vreme: Rezistența la UV și temperatură asigură reparații eficiente, în orice moment
- Rezistență și flexibilitate: Banda de reparații rezistentă la abraziune se adaptează la diverse forme și obiecte
- Versatilă: Ideală pentru etanșarea găurilor, fisurilor sau scurgerilor, atât în interior, cât și în aer liber
- Discretă: Banda adezivă transparentă se îmbină perfect cu orice suprafață

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 730 µm |
| • Tipul adezivului | pe baza de cauciuc | | |

Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistență la rupere	90 N/cm	• Rezistență la îmbătrânire (UV)	da
• Domeniu de utilizare	Interior și exterior	• Rezistență la temperatură	da
• Fără solvenți	nu	• Rezistență la ozon	da
• Impermeabil	da	• Rezistență la rupere	da
• Îndepărțarea totală a reziduurilor	nu	• Rezistență la UV	foarte bine
• Puterea adezivului	adezivitate puternică	• Se poate suprascrie	nu
• Rezistență la ulei și grăsime	da	• Se rupe manual	nu
• Rezistență la abraziune	da	• Suprafețe potrivite	Cele mai multe materiale plastice, Sticlă, Metal, Otel



tesa® Bandă de reparări Ultra Power Under Water Transparent

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeleles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>