



tesa® 4313 PV0



Informații Produs

Bandă de ambalare premium cu hârtie din surse sustenabile

Descriere produs

tesa® 4313 PV10 este o bandă de ambalare premium cu suport de hârtie, cu un strat detașabil fără silicon și un sistem adeziv din cauciuc sintetic fără solvent. Suportul de hârtie premium rezistent la rupere este fabricat din hârtie provenită din păduri certificate bine gestionate și din alte surse controlate. Suportul este pe bază de hârtie, un material natural, sustenabil. tesa 4313 PV10 poate fi utilizată manual sau cu un distribuitor și este disponibilă în culorile maro și alb.

aspecte durabile



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Pentru ambalaje cu greutate ușoară până la medie
- Hârtia specială robustă oferă o rezistență sporită la rupere
- Adezivul cu aderență ridicată permite un proces rapid de închidere
- Potrivită pentru aplicații automate
- Capacitate de imprimare foarte bună

Aplicații

- Ideală pentru sigilarea cutiilor de carton cu greutate ușoară și medie
- Această bandă de ambalare din hârtie poate fi utilizată pentru prezentarea mărcii și în scopuri publicitare
- Adecvată pentru procese de distribuire

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| • Material suport | hârtie | • Grosime totală | 107 µm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Sortiment de produse

- | | |
|----------------------|-----------|
| • Culori disponibile | maro, alb |
|----------------------|-----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04313>



tesa® 4313 PV0

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| • Elongatie | 6 % | • Derulare cu zgomot redus | da |
| • Rezistența la rupere | 60 N/cm | • Greutatea ambalajului | Până la 15 kg |
| • Aplicare automată | da | • Se rupe manual | foarte bine |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 7.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04313>