



tesa® Fâșiile adezive Ultra Power Lock

Informații Produs

BNR 55234

Descriere produs

tesa® Ultra Power Lock Strips sunt o alternativă robustă la benzile cu arici. Având un adeziv extrem de puternic, este cea mai fiabilă bandă cu arici oferită de tesa® – atât pentru fixări permanente, cât și temporare, în interior și în aer liber.

Caracteristici

- Versatilă: Benzile cu arici sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații de interior și exterior
- Putere adezivă mare: Benzile cu arici rezistă la sarcini de până la 4 kg/pachet
- Sistem unic de închidere sub formă de ciupercă: Este cea mai rezistentă bandă cu arici din gama tesa®
- Aderență puternică, pe două fețe: Un strat adeziv pe partea din spate a benzii oferă o fixare foarte puternică
- Rezistentă: Rezistentă la UV, la intemperii și la temperaturi cuprinse între -30 și +90 °C
- Practică: Benzile cu arici fac un clic pentru a semnala o conexiune sigură
- Flexibilă: Benzile rămân bine fixate în poziție, chiar și atunci când sunt aplicate pe tavan
- Reutilizabilă: Sistemul de închidere cu arici poate fi deschis și închis cât de des este necesar
- Aplicare pe tavan: Greutate max. 0,5 kg; Alte aplicații: Max. 4 kg, cu o înălțime de până la 2,7 m

Aplicații

- Versatilă: Benzile cu arici sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații de interior și exterior
- Putere adezivă mare: Benzile cu arici rezistă la sarcini de până la 4 kg/pachet
- Sistem unic de închidere sub formă de ciupercă: Este cea mai rezistentă bandă cu arici din gama tesa®
- Aderență puternică, pe două fețe: Un strat adeziv pe partea din spate a benzii oferă o fixare foarte puternică
- Rezistentă: Rezistentă la UV, la intemperii și la temperaturi cuprinse între -30 și +90 °C
- Practică: Benzile cu arici fac un clic pentru a semnala o conexiune sigură
- Flexibilă: Benzile rămân bine fixate în poziție, chiar și atunci când sunt aplicate pe tavan
- Reutilizabilă: Sistemul de închidere cu arici poate fi deschis și închis cât de des este necesar
- Aplicare pe tavan: Greutate max. 0,5 kg; Alte aplicații: Max. 4 kg, cu o înălțime de până la 2,7 m

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------|----------------------------|---------|
| • Material suport | polietilenă | • Grosime totală | 4600 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Putere de fixare până la | 4 Kg |





tesa® Fâșiile adezive Ultra Power Lock

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	-30 °C	• Puterea adezivului	adezivitate puternică
• Domeniu de aplicare	Birou, Garaj, Auto, Acasă	• Rezistența la temperatură	da
• Domeniu de utilizare	Interior și exterior	• Rezistență la UV	da
• Fără solvenți	nu	• Suprafețe potrivite	Lemn lăcuit, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilică, Metal, Oțel
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	nu		
• Material	PP (polypropylene)	• Temperatura de aplicare până la	90 °C

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, vă rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>