



tesa® 62309

Informații Produs



Bandă cu film PE fără halogen pentru aplicații de bază de legare în habitacul autovehiculelor

Descriere produs

tesa® 62309 este o bandă cu film PE concepută pentru legarea de bază a cablajelor auto și oferă o compatibilitate excelentă cu cablurile, până la 125°C (3000h). Forța constantă de derulare, suportul flexibil și capacitatea de rupere manuală permit o aplicare lină și eficientă în producție. tesa® 62309 este optimizată pentru aplicarea manuală.

Caracteristici

- Fără halogen
- Moale și flexibilă
- Poate fi ruptă cu mâna
- Rezistență la temperaturi de până la 125°C (3000h)
- Rezistentă la influențele mediului
- Forță constantă de derulare – optimizată pentru aplicarea manuală
- Rezistentă la slăbire
- Rezistentă la îmbătrânire
- Ignifugă
- Nivel scăzut de miros

Aplicații

tesa® 62309 a fost special concepută pentru a răspunde cerințelor aplicațiilor eficiente de legare de bază la temperaturi ridicate. Principalul domeniu de aplicare este habitacul.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polietilenă | • Grosime totală | 95 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| • Elongatie | 100 % | • Rezistența la abraziune | Class A |
| • Rezistența la rupere | 16 N/cm | (mandrina de 5mm, LV312) | |
| • reducerea zgomotului LV312 | Class A | • Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
| • Rezistența la abraziune | Class A | • Rezistența la temperatură, max. | 125 °C |
| (mandrina de 10mm, LV312) | | | |



tesa® 62309

Informații Produs

Aderență la

- Aderență la oțel 2 N/cm

Informații suplimentare

- Lățimi standard: 9, 19, 25, 38 mm
- Lungime standard: 33 m
- Diametrul standard al miezului: 38 mm
- Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=62309>