



tesa® 60151

Promotor de aderență pentru sticlă

Informații Produs



Tratarea suprafeței pentru a îmbunătăți aderența la sticlă

Descriere produs

tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass poate fi utilizat pentru a îmbunătăți adeziunea benzii adezive sensibile la presiune tesa la substraturile din sticlă.

Caracteristici

- Este recomandat în special pentru familia noastră de produse tesa® ACX^{plus}

Aplicații

Produsul nostru foarte transparent tesa® 60151 Adhesion Promoter este recomandat pentru lipirea permanentă pe substraturi de sticlă. Vă rugăm să rețineți că produsul tesa® 60151 Adhesion Promoter nu este recomandat pentru sticla lăcuită sau acoperită cu folie. Acest produs poate fi utilizat pentru a îmbunătăți semnificativ rezistența de lipire a benzilor tesa® ACX^{plus}. Testele arată valori semnificativ mai mari ale lipirii prin exfoliere.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- Culoare transparent, clar optic

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|
| • consistență | lichid | • solide | 0.5 % |
| • densitate | 0.81 g/cm ³ | • Vascositate | 2.5 mPa s |
| • rata de imprastiere | 15 m ² /l | | |

Informații suplimentare

Înainte de a utiliza promotorul de adeziune, suprafața de lipire, adică substratul, trebuie să fie lipsită de praf, grăsime, ulei, umiditate și alți contaminanți. Prin urmare, vă recomandăm să curățați substratul cu o cârpă fără scame, folosind solvenți, cum ar fi alcool etilic sau izopropanol sau produsul nostru tesa® 60040 Industry Cleaner.

După ce suprafața a fost curățată, puteți continua și aplica banda tesa® 60151 Adhesion Promoter. Vă recomandăm să aplicați promotorul de adeziune cu o cârpă fără scame. Udați bine cârpa cu tesa® Adhesion Promoter și ștergeți o singură dată și într-o singură direcție pe suprafață. Utilizați imediat o altă cârpă uscată fără scame pentru a îndepărta excesul de promotor de adeziune de pe suprafață – un scârțâit indică o grosime bună a stratului pe majoritatea tipurilor de sticlă. Întreaga suprafață trebuie acoperită cu un strat subțire de promotor de adeziune pentru a obține cea mai bună performanță de lipire. Vă rugăm să vă asigurați că suprafața pregătită nu prezintă urme de contaminanți înainte de a aplica banda.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60151>



tesa® 60151

Promotor de aderență pentru sticlă

Informații Produs

Informații suplimentare

Odată ce substratul a fost pretratată corespunzător cu promotorul de adeziune tesa® 60151, adeziunea ar trebui să fie stabilită în 15 minute. Vă rugăm să rețineți că, datorită multitudinii de formulări de substrat disponibile pe piață, se recomandă testarea promotorului nostru de adeziune tesa® înainte de utilizare.

- Termenul de valabilitate al acestui produs este de cel puțin 12 luni atunci când este depozitat la temperatura camerei în recipientul original sigilat.
- Pentru informații suplimentare și sfaturi privind manipularea în siguranță, consultați fișa noastră cu date de securitate (FDS), care este disponibilă la cerere.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60151>