



tesa® flameXtinct 45020

Informații Produs



tesa® flameXtinct 45020 – bandă pentru covoare ignifugă, fără halogeni și detașabilă

Descriere produs

FIȘA PRELIMINARĂ PI:

Familia de produse tesa® flameXtinct cuprinde o varietate de soluții de bandă adezivă de înaltă performanță pentru aplicații de montare.

Produsul nostru tesa® flameXtinct 45020 este conform cu FAR 25.853 (a) anexa F partea 1 și, prin urmare, îndeplinește cele mai înalte standarde industriale.

Reglementările naționale și internaționale tind deja să restricționeze utilizarea anumitor produse halogenate, iar nivelul restricționării va fi chiar mai înalt în viitor. tesa® flameXtinct 45020 răspunde deja acestei cerințe de produs.

Datorită designului diferențial al produsului, este posibilă repoziționarea în timpul instalării. Dacă este necesar, este posibilă o schimbare rapidă și eficientă a covorului datorită capacității de îndepărtare fără reziduuri.502

Caracteristici

- adeziv ignifug
- fără halogen
- design bandă diferențială

Aplicații

- montarea covoarelor
- înlocuirea covoarelor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------|------------------|-------------|
| • Material suport | PET | • Grosime totală | 190 µm |
| • Tipul adezivului | FR acrylic | • Culoare | transparent |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=45020>



tesa® flameXtinct 45020

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|-------|------------------|----|
| • Elongatie | 155 % | • Se rupe manual | nu |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da | | |

Aderență la

- | | | | |
|----------------------------------|--------|--|--------|
| • Aderența la oțel (inițial) | 4 N/cm | • Aderența la oțel (partea acoperită, după 3 zile) | 8 N/cm |
| • Aderența la oțel (după 3 zile) | 4 N/cm | | |

Informații suplimentare

Valorile aderenței pe oțel sunt conform ASTM

- ASTM (partea deschisă): 4 N/cm
- ASTM (partea acoperită): 8 N/cm

tesa® flameXtinct 45020 este un produs din sortimentul nostru de produse tesa® flameXtinct. În plus, avem soluții de produse dublu adezive groase, precum și dublu adezive subțiri, cu caracteristici FR (ignifuge), pentru o gamă largă de aplicații. Toate produsele sunt testate în conformitate cu UL și/sau FAR

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=45020>