



tesa® 4615

Informații Produs



Bandă adezivă izolantă de uz general - 31 % material reciclat

Descriere produs

Banda adezivă izolantă de uz general tesa®4615 PCR este acum mai sustenabilă ca niciodată, realizată cu materiale reciclate și cu bine-cunoscutul nostru adeziv din cauciuc sintetic fără solvenți. Cu o calitate superioară, această bandă fiabilă și durabilă este o alegere excelentă pentru toate nevoile dvs., de la sarcini zilnice la aplicații ușoare.

aspecte durabile

63% din suport este fabricat din plastic reciclat post-consum, ceea ce reprezintă 31% din produsul total * Fiecare rolă în 50mm:50m înlocuiește 106 grame de plastic virgin cu reciclat post-consum.



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Se lipește instantaneu cu aderență ridicată pe o varietate de materiale
- Se derulează delicat și este ușor de rupt cu mâna
- Hidrofugă și durabilă

Aplicații

Produsul este utilizat în industria construcțiilor pentru o varietate de aplicații de bază, cum ar fi

- Straturi de protecție de etanșare și de menținere, precum folia de plastic sau pânza de protecție
- Fixarea și împachetarea firelor, a țevelor și a obiectelor libere
- Marcarea și mascarea chiar și pe suprafețe ușor rugoase

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|--------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Reciclat | 31 % |
| • Bază ecologică (conținut de bio-carbon) | 63 % | • Grosime totală | 175 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • grosimea benzii | 175 μm |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa® 4615

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	18 %	• Rezistența la umiditate	bine
• Rezistența la rupere	40 N/cm	• Rezistența la apă	bine
• Cea mai scăzută temperatură de aplicare	5 °C	• Se rupe manual	bine
• Densitate țesătură	27 threads/inch ²	• Temperatura de lucru până la	60 °C
• Rezistența la abraziune	bine	• Viscositate	bine

Aderență la

• Aderența pe suport	5 N/cm	• Aderența la oțel	7 N/cm
----------------------	--------	--------------------	--------

Certificări

Certificate de sustenabilitate

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04615>