



tesa® 63600

Bandă PP metalizată ALU

Informații Produs

Descriere produs

Banda adezivă metalizată de aluminiu tesa® este soluția ideală pentru izolarea termică în interior. Banda de etanșare simplifică lucrările de izolare la sistemele de aer condiționat și sanitare, precum și așezarea panourilor de izolare a podelei sau lucrările de izolare a țevilor. Banda metalică poate fi, de asemenea, utilizată în combinație cu diverse materiale izolante, cum ar fi spumă, sticlă, vată bazaltică sau pânslă. Banda de etanșare este robustă și poate rezista la temperaturi extreme. Este impermeabilă, rezistentă la coroziune și foarte rezistentă la rupere.

Caracteristici

- Versatilă: Ideală pentru aer condiționat, tehnologie sanitară, plăci izolante și izolații pentru țevi
- Complementară: Poate fi utilizată cu diverse materiale izolante, cum ar fi spumă, sticlă, vată bazaltică și pânslă
- Robustă: Banda de etanșare poate rezista la temperaturi extreme și este rezistentă la rupere și la apă
- Manipulare ușoară: Diametrul mic al rolei simplifică lucrul cu banda de reparații în spații înguste
- Condiții extreme: Rezistentă la temperaturi de la 0 la 60°C, pentru perioade mai scurte chiar și de la -40 la 90°C
- Protejează mediul înconjurător: Cu adeziv fără solvenți și ambalaj fără plastic din hârtie certificată FSC® (FSC® C148769)
- Împachetare: 1 x rolă de bandă de folie PP metalizată cu aluminiu tesa®, 30 m x 50 mm

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 45 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------|
| • Elongatie | 150 % | • Rezistența la temperatură | bine |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Fără solvenți | da | • Rezistența la apă | bine |
| • Puterea adezivului | adezivitate mare | • Rezistență la rupere | da |
| • Rezistența la abraziune | mediocru | • Se rupe manual | nu |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | | |



tesa® 63600

Bandă PP metalizată ALU

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=63600>