

tesa® ACXplus 79011

Informații Despre Produs



Bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de 1,1 mm pentru montarea pieselor de atașament exterioare auto

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 79011 este o bandă din spumă acrilică dublu-adezivă pentru montarea pieselor de atașament exterioare auto. Este un produs cu structură în trei straturi, acoperit pe ambele părți cu adezivi pentru LSE. Poate ajuta la eliminarea primerului din proces. Adezivul său LSE de înaltă performanță creează o lipire eficientă și sigură pe piesele tipice de atașament auto realizate din materiale plastice LSE (precum PP și PP/EPDM) și MSE (precum PMMA), fără primer. În plus, produsul nostru are, de asemenea, proprietăți adezive excelente în ceea ce privește rezistența la temperaturi ridicate de 95°C. Datorită miezului său din spumă acrilică viscoelastică, tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line are capacitatea de a absorbi și disipa sarcini dinamice și statice.

- Sunt disponibile și grosimi de 0,8 mm și 1,5 mm

Caracteristici

Performanță bună pe materiale plastice LSE și pe straturi transparente (clear coat) dificil de lipit, fără primer

- Stabilitate excelentă a lipirii, cu rezistență pe termen lung la temperaturi de până la 95°C
- Produs fără PFAS / PFOS
- Aplicare eficientă și robustă
- Miez din spumă acrilică viscoelastică pentru a compensa diferențele de dilatare termică ale pieselor lipite
- Proprietate bună de umectare
- Rezistență ridicată la umiditate și UV

LSE: energie de suprafață scăzută

MSE: energie de suprafață medie

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line este potrivită pentru o gamă largă de aplicații permanente de montaj exterior. Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate), pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

Exemple de aplicații sunt:

- Panou prag
- Ornamente decorative
- Spoilere
- Aripă de roată
- Aripă ușă

tesa® ACXplus 79011

Informații Despre Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	Spuma acrilica	• Grosime totală	1100 μm
• Tipul adezivului	LSE	• Culoare	gri
• Tipul căptușelii	polietilenă	• Culoarea căptușelii	albastru

Proprietăți / Valori de performanță

• Intervalul de temperatură	-40 to 95 °C	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine	• Rezistența la temperatură durată scurtă	120 °C
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	95 °C
• Rezistența statică la forfecare la 90°C	foarte bine	• Rezistență la șocuri reci	foarte bine

Aderență la

• Aderența la ABS (inițială)	35 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	40 N/cm
• Aderența la ABS (după 3 zile)	40 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	40 N/cm
• Aderența la polipropilenă (inițial)	30 N/cm	• Aderența la oțel (după 3 zile)	40 N/cm
• Aderența la polipropilenă (după 3 zile)	40 N/cm		

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=79011>