




tesa® 50625

Informații Produs



Bandă de mascare PET 200°C cu adeziv siliconic

Descriere produs

tesa® 50625 este o bandă basic pentru vopsire în câmp electrostatic de culoare albastru-translucid, foarte adaptabilă, cu suport din poliester și adeziv din silicon. tesa® 50625 este utilizată pentru diverse aplicații, în special pentru mascare în timpul proceselor de vopsire în câmp electrostatic, aplicații de protecție a suprafețelor și lipirea materialelor nepolare.

Caracteristici

- Îndepărtare fără reziduuri pentru aplicații de mascare și protecție a suprafețelor
- Bună adaptabilitate, suport subțire pentru margini de culoare precise
- Sistemul adeziv de silicon al benzii de mascare face ca aceasta să fie rezistentă la căldură, suportând temperaturi de până la 200°C timp de până la 30 de minute consecutive

Aplicații

- tesa® 50625 este ideală pentru mascarea zonelor care trebuie protejate în timpul proceselor de vopsire în câmp electrostatic
- Banda pentru temperaturi ridicate poate rezista la temperaturi de până la 200°C timp de 30 de minute
- tesa® 50625 poate fi utilizată pentru aplicații de protecție a suprafețelor
- Banda de mascare are caracteristici de îndepărtare fără reziduuri

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------|-------|
| • Material suport | PET | • Grosime totală | 50 µm |
| • Tipul adezivului | silicon | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Elongatie | 130 % | • Rezistența la temperatură (30 min) | 200 °C |
| • Rezistența la rupere | 50 N/cm | • Rigiditate dielectrică | 4000 V |
| • Conformitate | da | • Se rupe manual | nu |
| • Fixarea vopselei | bine | • Ușor de îndepărtat | yes |
| • Margine de culoare aprinsă | da | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 3.2 N/cm |
|--------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50625>



tesa® 50625

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50625>