



tesa® 4244 PV2



Informații Produs

Bandă mascare pentru design auto, linii drepte

Descriere produs

tesa® 4244 PV2 este o bandă de mascare fină din PVC cu adeziv din cauciuc natural pentru mascare de finețe, care oferă rezistență elastică mare, capacitate sporită de alungire și masă mare de acoperire, pentru suprafețe aspre și cerințe speciale.

- nu se scorjește la căldură
- se conformează la modificările de dimensiune în timpul uscării în cuptor
- nu se dezlipește și poate fi îndepărtată fără urme
- aderență ridicată la suprafețe aspre

Aplicații

Mascare și design, pentru o gamă largă de aplicații cu linii fine

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 130 µm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Rezistența la rupere | 43 N/cm | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Adecvat ștanțării | da | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Margine de culoare aprinsă | yes | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 5.5 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa® 4244 PV2

Informații Produs

Informații suplimentare

tesa® 4244PV2 este disponibilă de asemenea pentru poansonare cu căptușeală de hârtie (4244 PV6)

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04244>