



tesa® ACXplus 7054

Informații Produs



Bandă dublu adezivă acrilică 500 µm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 7054 este o bandă dublu adezivă cu suport de spumă acrilică de înaltă performanță. Principalele sale caracteristici sunt aderența puternică, disiparea efortului și rezistența la temperatură și condiții meteo. Miezul vâscoelastic este capabil să compenseze dilatarea termică diferită a elementelor îmbinate. Banda poate susține greutatea mai mare decât alte benzi cu spumă comparabile.

tesa® ACX^{plus} 7054 este foarte rezistentă la substanțe chimice, îmbătrânire, umiditate și temperaturi de până la 200°C, fiind ideală în aplicații permanente la exterior. Datorită transparenței ridicate, tesa® ACX^{plus} 7054 este în special adecvată pentru îmbinarea materialelor transparente sau translucide (sticlă, acrilic)

Aplicații

*tesa® ACX^{plus} 7054 este o bandă de înaltă performanță pentru îmbinarea materialelor transparente sau translucide:

*Producție embleme

*Panouri decorative sticlă

*Pereți despărțitori

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	acrilic solid	• Grosime totală	500 µm
• Tipul adezivului	acrilic pur	• Culoare	transparent
• Tipul căptușelii	silicone-free film		

Aderență la

- Aderență la oțel (după 3 zile) 18 N/cm

Informații suplimentare

PV 22 = Liner din hârtie albă cu polietilenă marca tesa® ACX^{plus}

PV 24 = Căptușeală din folie albastră

Valorile pentru aderență la sticlă nu sunt incluse în specificațiile produsului

tesa® ACX^{plus} 7054 este certificată conform standardului UL 746C. Dosar UL: QOQW2.E309290



tesa® ACXplus 7054

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07054>