



tesa® Professional 4411

UV Precizie

Informații Produs

Folie de acoperire 2 în 1

Descriere produs

Easy Cover® 4411 UV Precizie este o combinație între o peliculă PE și banda de mascare tesa® Precizie Mascare Exterior, concepută pentru mascarea suprafețelor mari într-un singur pas de lucru. Acest produs este recomandat în special pentru aplicații în exterior ori de câte ori este nevoie de o margine vopsită clară și ascuțită, în special pe suprafețe cum ar fi sticlă, aluminiu și lemn. Odată aplicată, durata maximă de 26 de săptămâni de aplicare la exterior lasă o perioadă de timp suficientă pentru efectuarea diferitelor lucrări. Banda adezivă împiedică scurgerea vopselei pe suprafață.

Caracteristici

- Soluție de acoperire 2-în-1 pentru profesioniști: acoperă suprafețe mari și maschează precis într-un singur pas

- * Combinație de folie de mascare HDPE și bandă de mascare precizie integrată, 4440 Exterior UV PLUS

- * Ideal pentru margini curate și exacte de vopsea, la exterior

- * Se poate aplica, printre altele, pe sticlă, aluminiu și lemn

- * 26 săptămâni rezistență la radiații UV

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	Hartie washi	• Grosime totală	110 μm
• Tipul adezivului	acrilic		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	5 %	• Adekvat suprafețelor aspre	bine
• Rezistența la rupere	35 N/cm	• Material de acoperire	polietilenă cu densitate mare

Aderență la

• Aderența la oțel	1.8 N/cm
--------------------	----------



tesa® Professional 4411

UV Precizie

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04411>