



# tesa® Professional 4334 Precision Mask®

## Informații Produs

Bandă de vopsea de calitate superioară pentru margini de vopsea precise și plane

### Descriere produs

Benzile de mascare de precizie tesa® 4334 Precision Mask® asigură margini de vopsea precise și foarte clare, fiind în același timp incredibil de ușor de utilizat. Acest lucru este posibil prin combinarea unui suport special, flexibil și a unui compus adeziv acrilic perfect echilibrat. Banda aderă perfect la suprafață, prevenind ruperea vopselei și oferind rezultate de calitate profesională care vă vor impresiona clienții. În plus, calitatea ridicată a benzii ajută la minimizarea nevoii de lucrări costisitoare de retușare. Benzile de mascare de precizie tesa® Precision Mask® 4334 sunt, de asemenea, recomandate pentru aplicații de mascare în timpul vopsirii prin pulverizare, urmată de uscare în cuptor până la 120°C/30min. În plus, banda este fabricată din hârtie sustenabilă, promovând în continuare practicile ecologice în producția sa. Acest suport subțire și cu alungire redusă îl face ideal pentru aplicații în două tonuri, cum ar fi crearea de linii drepte și lungi.

### aspecte durabile

Benzile de mascare de precizie tesa® 4334 Precision Mask® sunt fabricate din hârtie provenită din păduri bine gestionate, certificate și din alte surse controlate

### Caracteristici

- Mascare în interior (până la 6 luni)
- Mascare în aer liber (până la 8 săptămâni)
- Pentru suprafețe netede și ușor texturate
- Pentru lucrări de vopsire și lăcuire de înaltă calitate
- Pentru vopsire prin pulverizare cu uscare ulterioară la cuptor până la 120°C/30 min
- Fabricat cu hârtie provenită din păduri gestionate în mod responsabil și din alte surse controlate

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |              |                  |       |
|--------------------|--------------|------------------|-------|
| • Material suport  | Hartie washi | • Grosime totală | 90 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic      |                  |       |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |                                      |             |
|------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| • Elongatie            | 4 %     | • Rezistența la temperatură (30 min) | 150 °C      |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Se rupe manual                     | foarte bine |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04334>



# tesa® Professional 4334 Precision Mask®

## Informații Produs

### Aderență la

- Aderență la oțel 1.8 N/cm

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04334>