



tesa® PRO 66751

Montaj Exterior

Informații Produs

Bandă de montaj dublu-adezivă puternică, rezistentă la intemperii și temperatură - pentru aplicații la exterior

Descriere produs

tesa PRO Montaj Exterior face ca sarcinile de aplicare în exterior ale meșterilor să fie mai rapide și mai simple. Banda aderă la suprafețe deosebit de complicate, cum ar fi plăci ceramice, cărămizi, metal și materiale plastice dure, cu puterea sa puternică și fiabilă de fixare. Obțineți aderențe de lungă durată și fixare obiecte esențiale în exterior pentru clienții dvs., cum ar fi cutii poștale sau numere de casă, folosind această bandă rezistentă la UV, apă și temperatură.

Caracteristici

- Puternică și rezistentă: Banda tesa PRO Mounting Exterior este prima opțiune din cadrul soluțiilor de fixare pentru montarea simplă și sigură a obiectelor la exterior - rezistentă la UV, la apă, la temperatură
- Banda de uz exterior susține o greutate de până la 1 kg pentru o lungime a benzii de 10 cm - pentru obiecte plane cu o grosime de până la 10 mm - potrivită pentru cele mai netede suprafețe suficient de ferme - se lipește pe plăci ceramice, metal și pe majoritatea materialelor plastice
- Ideală pentru utilizarea la exterior: Bandă puternică dublu-adezivă pentru fixarea sigură la exterior, de exemplu, numere de casă, cutii poștale și multe altele
- Simplu de utilizat: Banda de montaj poate fi tăiată în bucăți individuale mici sau mari pentru a ajunge la o dimensiune optimă

Aplicații

Simplu de aplicat:

- Pentru ca banda de montaj să ajungă la aderența maximă, obiectul și suprafața unde se va lipi trebuie să fie fără praf, murdărie și grăsimi.
- Lipiți banda mai întâi pe suprafața mai rugoasă. Aplicați în benzi verticale și pe toată lungimea obiectului sau a suprafeței.
- Apăsăți cu fermitate pentru cel puțin cinci secunde. Îndepărtați folia de protecție și fără a atinge zona adezivă expusă, așezați obiectul și presați ferm pentru cel puțin cinci secunde.
- Întrucât benzile de montaj sunt destinate utilizării permanente, reziduurile de material pot rămâne lipite pe obiect. Încercați să le îndepărtați cu ajutorul soluției tesa pentru îndepărtarea adezivului.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| • Material suport | acrilic solid | • Grosime totală | 1140 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Puterea de fixare a benzii până la | 10 KG/M |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=66751>



tesa® PRO 66751

Montaj Exterior

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | foarte bine | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | | |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=66751>