



tesa[®] PRO 66743

Montaj Tapet&Tencuială

Informații Produs

Bandă rezistentă și durabilă - Hârtie siliconată dublu-adezivă - Pentru fixări permanente - Ideală pentru uz interior

Descriere produs

Când clientul își dorește să fixați obiecte pe suprafețe texturate fără a utiliza cuie sau șuruburi, folosiți tesa PRO Montare Tapet&Tencuială. Banda dublu-adezivă este concepută special pentru a se fixa pe suprafețe sensibile. Formula sa compensează neregularitățile minore ale suprafeței și simplifică munca meșterilor. Puteți să suspendați lucrări de artă în interiorul clădirilor sau să puneți indicatoare în garaje. O bandă de 1 m poate susține o greutate de până la 10 kg.

Caracteristici

- Nu utilizați bandă obișnuită pe tapet și tencuială: Această bandă profesională de montaj este concepută special pentru a se fixa pe suprafețe texturate
- Fixare permanentă și fiabilă fără a deteriora peretele: Banda tesa PRO Mounting Tapet&Tencuială face ca șuruburile, diblurile sau cuiele să devină inutile - pentru o montare simplă și rapidă, fără a fi nevoie de unelte
- Ideală pentru utilizarea la interior: Bandă puternică dublu-adezivă pentru fixarea sigură a obiectelor plate, cum ar fi indicatoare și multe altele
- Simplu de utilizat: Banda de montaj poate fi tăiată în bucăți individuale mici sau mari pentru a ajunge la o dimensiune optimă

Aplicații

Simplu de aplicat:

- Pentru ca banda de montaj să ajungă la aderența maximă, obiectul și suprafața unde se va lipi trebuie să fie fără praf, murdărie și grăsimi.
- Nu atingeți suprafața adezivă, deoarece ar putea afecta puterea adezivului.
- Aplicați benzi verticale pe întreaga lungime a obiectului. Întăriți porțiunea superioară cu benzi mai scurte.
- Pentru îndepărtare, trageți cu atenție banda de montare, paralel cu peretele. Întrucât benzile de montaj sunt destinate utilizării permanente, reziduurile de material pot rămâne lipite pe obiect. Încercați să le îndepărtați cu ajutorul soluției tesa pentru îndepărtarea adezivului.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|---------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 1350 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|------|---------------------------|------|
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | • Rezistența la umiditate | slab |
|----------------------------------|------|---------------------------|------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=66743>



tesa[®] PRO 66743

Montaj Tapet&Tencuială

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=66743>