



tesa® PRO 66792

Informații Produs

Bandă de montaj cu rezistență îndelungată, fixare sigură fără șuruburi, dibluri sau cuie - Pentru interior și exterior

Descriere produs

Cea mai puternică bandă de montaj este potrivită pentru fixarea obiectelor în siguranță și permanent. Banda tesa PRO Montaj Ultra Puternic poate să fixeze obiecte cu o greutate de până la 10 kg cu o lungime de 10 cm de bandă și poate să compenseze ușoarele denivelări de pe suprafețe. Utilizare în interior și exterior: Adezivul ultra-puternic funcționează pe plăci ceramice, lemn șlefuit, precum și majoritatea materialelor plastice și este excelent potrivit pentru lipirea plăcuțelor, mulajelor și multe altele.

Caracteristici

- Prima opțiune pentru fixarea obiectelor grele pe poziție: Cea mai puternică bandă dublu-adezivă oferită de tesa poate suporta până la 10 kg pe o fâșie de 10 cm - soluția simplă de fixare fără timp de așteptare
- Lipire fiabilă permanentă, fără găuri: Banda tesa PRO Mounting Ultra Strong face ca șuruburile, diblurile sau cuiele să devină inutile - pentru o montare simplă și rapidă, fără a fi nevoie de unelte
- Pentru utilizarea în interior și exterior: Se poate lipi pe plăci ceramice, lemn, piatră și pe majoritatea materialelor plastice și poate să compenseze ușoarele denivelări pe suprafețe - ideală pentru fixarea plăcuțelor cu nume, a mulajelor, a decorațiunilor, a uii de chei și multe altele asemenea
- Simplu de utilizat: Banda de montaj poate fi tăiată în bucăți individuale mici sau mari pentru a ajunge la o dimensiune optimă

Aplicații

Simplu de aplicat:

- Pentru ca banda de montaj să ajungă la aderența maximă, obiectul și suprafața unde se va lipi trebuie să fie fără praf, murdărie și grăsimi.
- Nu atingeți suprafața adezivă, deoarece ar putea afecta puterea adezivului.
- Lipiți banda dublu-adezivă de montaj mai întâi pe suprafața mai rugoasă.
- Aplicați în benzi verticale și pe toată lungimea obiectului sau a suprafeței.
- Apăsați cu fermitate pe banda de montaj pentru cel puțin cinci secunde.
- Pentru îndepărtare, trageți cu atenție banda de montare, paralel cu peretele. Întrucât benzile de montaj sunt destinate utilizării permanente, reziduurile de material pot rămâne lipite pe obiect. Încercați să le îndepărtați cu ajutorul soluției tesa pentru îndepărtarea adezivului.



tesa[®] PRO 66792

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|---------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 1150 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|------|
| • îndepărtare după 14 zile (85°C, 95% r.h.) | mediocru | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | mediocru | • Rezistență la substanțe chimice | bine |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=66792>