



tesa® Bandă adezivă >60% plastic reciclat

Informații Produs

BNR 56499, 56498

Descriere produs

Provenită din surse conștiente, fără compromisuri: suportul benzii tesa® Duct Tape este fabricat din > 60% material reciclat post-consum (PCR), ceea ce o face o bandă fiabilă și versatilă pentru fiecare zi.

aspecte durabile

Prin încorporarea a 60% material reciclat post-consum (PCR) în componenta sa de suport, tesa® Duct Tape oferă un conținut crescut de material reciclat fără a compromite performanța.

Caracteristici

- Contribuie la durabilitate: Suportul este fabricat din > 60% material reciclat post-consum (PCR)
- Aderență puternică: Banda de reparații se lipește ferm și fiabil chiar și pe suprafețe foarte rugoase
- Ușor de utilizat: Banda poate fi ruptă convenabil cu mâna, fiind gata de utilizare
- Pregătită pentru intemperii: Banda impermeabilă și rezistentă la intemperii oferă o fixare puternică atât în interior, cât și în exterior
- Multifuncțională versatilă: Ideală pentru proiecte DIY, fixare, etanșare sau reparații
- Ambalaj îmbunătățit: Ambalajul produsului conține 50% conținut reciclat post-industrial (PIR)
- Domeniul de aplicare al livrării: 1 x rolă de bandă adezivă tesa® Duct Tape, Multi-Purpose Duct Tape

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|------------------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Tipul adezivului | cauciuc sintetic |
| • Bază ecologică (conținut de bio-carbon) | 63 % | • Grosime totală | 175 μm |



tesa® Bandă adezivă >60% plastic reciclat

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	18 %	• Rezistența la abraziune	good
• Rezistența la rupere	41.5 N/cm	• Rezistența la îmbătrânire (UV)	medium
• Ambalaj ecologic	yes	• Rezistența la umiditate	yes
• Application temperature from	5 °C	• Rezistență la substanțe chimice	medium
• Domeniu de utilizare	In- and Outdoor	• Rezistență la rupere	yes
• Fără solvenți	yes	• Se rupe manual	good
• Impermeabil	yes	• Suprafețe potrivite	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	no		
• Puterea adezivului	Standard adhesion	• Temperatura de aplicare până la	60 °C

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>