



tesa® 51623

Informații Produs



Bandă nețesută din PET cu adeziv din cauciuc fără solvent

Descriere produs

tesa® 51623 este o bandă pentru acoperirea cablajelor, aplicată în principal în habitacul. Aceasta combină caracteristici importante, cum ar fi amortizarea zgomotului și rezistența la împachetare, menținând în același timp flexibilitatea cablajelor, susținând un proces ușor de asamblare la producătorul de echipamente originale (OEM). tesa® 51623 este o bandă nețesută din PET pentru cablaje cu un adeziv pe bază de cauciuc fără solvent.

Caracteristici

- Performanță de amortizare a zgomotului
- Performanță de bază a rezistenței la abraziune
- Aspect flexibil și neted
- Rezistent la rupere pentru legarea sigură a cablajului
- Forță de derulare stabilă pentru comportament constant la aplicare
- Performanță de rezistență la îmbătrânire
- Se rupe manual pentru aplicare rapidă
- Miros redus și proprietăți COV reduce

Aplicații

tesa® 51623 este proiectată pentru a oferi o amortizare solidă a zgomotului și performanțe sigure de împachetare pe cablaj. Banda este aplicată în principal pe cablajele pentru habitacul. Cablajul rămâne flexibil după aplicarea benzii.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Material suport | PET /nețesut | • Grosime totală | 250 μm |
| • Tipul adezivului | pe baza de cauciuc | | |

Sortiment de produse

- Culori disponibile portocaliu, negru



tesa® 51623

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|----------------------|---|---------|
| • Elongatie | 20 % | • Rezistența la abraziune (mandrina de 10mm, LV312) | Class B |
| • Rezistența la rupere | 45 N/cm | • Rezistența la abraziune (mandrina de 5mm, LV312) | Class A |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei > 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
| • reducerea zgomotului LV312 | Class C | • Rezistența la temperatură, max. | 105 °C |

Aderență la

- Aderența la oțel 2 N/cm

Condiții de depozitare

Condiții de depozitare

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Informații suplimentare

- Lățimi standard: 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Lungimi standard: 15, 25 m
- Diametrul standard al miezului: 38 mm
- Dimensiuni suplimentare disponibile numai la cerere

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51623>