



tesa® 60416

Informații Produs



Bandă de ambalare silențioasă din poliester reciclat

Descriere produs

tesa® 60416 este o bandă de etanșare a cutiilor de carton cu un conținut total reciclat de 55% și performanță superioară.

tesa® 60416 constă dintr-un suport subțire din PET reciclat în proporție de 90%, fabricat din deșeuri post-consum (PCR) și un sistem adeziv acrilic pe bază de apă, versatil, cu rezultate dovedite în industrie. tesa® 60416 are un suport puternic, rezistent la perforare și un adeziv rezistent la temperatură, făcând din acest produs o soluție sigură pentru aplicații de ambalare cu greutate medie, de până la 30 kg. Datorită derulării netede și silențioase, tesa® 60416 contribuie la obținerea unui mediu de lucru plăcut. Suportul are compatibilitate bună cu imprimarea cu o multitudine de sisteme de cerneală.

aspecte durabile

- 55% conținut total reciclat
- Suport fabricat din 90% PET reciclat din deșeuri post-consum
- Adezivul ușor de reciclat nu perturbă procesul de reciclare a hârtiei (metoda Ingede 12)
- Proces de producție fără solvenți



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Derulare lină, silențioasă
- Suport din PET puternic, rezistent la rupere și perforare
- Rezistență la umezeală și temperatură
- Adeziv acrilic versatil pe bază de apă

Aplicații

- Sigilarea cutiilor de carton pentru cutii de carton ușoare și cu greutate medie, de până la 30 kg
- Ideal pentru aplicații manuale în comerțul electronic, logistică și industria prelucrătoare, unde este necesară derularea silențioasă



tesa® 60416

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|---|--------------|--|----------|
| • Material suport | folie de PET | • Conținutul total de produse durabile | Reciclat |
| • Bază ecologică (conținut de bio-carbon) | 90 % | • Grosime totală | 42 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Sortiment de produse

- Culi disponibile transparent, white, brown

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 100 % | • Potrivit pentru congelare profundă | da |
| • Rezistența la rupere | 45 N/cm | • Printabilitate | da |
| • Derulare silențioasă | da | • Rezistența la umiditate | da |
| • Greutatea ambalajului | Up to 30 kg | • Se rupe manual | nu |
| • Informații despre transport | Temperature 0-70°C | | |

Aderență la

- Aderență la oțel 3 N/cm

Certificări

Certificate de sustenabilitate

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.



tesa® 60416

Informații Produs

Informații suplimentare

- Banda poate fi aruncată împreună cu cartonul în containerul de colectare a hârtiei.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60416>