



tesa® Professional 4460 Precision Mask 2-în-1

Informații Produs

Bandă de zugrav cu două straturi pentru lucrări de vopsire eficiente

Descriere produs

Precision Mask 2 în 1 tesa® 4460 economisește timpul și efortul zugravilor, atunci când lucrează cu două straturi diferite de vopsea, tencuială sau etanșare. Banda cu două straturi trebuie aplicată o singură dată: după utilizarea tencuiei, a etanșării sau a vopselei, stratul superior este pur și simplu îndepărtat, dezvăluind al doilea strat și asigurând margini precise după vopsire.

Precision Mask 2-în-1 combină două dintre cele mai populare benzi de precizie pentru vopsire tesa cu un suport Washi plat, deosebit de rezistent la rupere: Stratul superior este tesa(R) Precision Mask Outdoor, în timp ce al doilea strat, decalat cu 1 mm, pentru a asigura o acoperire optimă și margini de vopsea plate, este tesa(R) Precision Mask Standard. Precision Mask 2-în-1 este rezistentă la intemperii și UV timp de 26 de săptămâni și poate fi ruptă cu mâna – nu este nevoie de foarfece.

Caracteristici

- Economisește timp și efort: mascați o dată, utilizați-o de două ori
- Manipulare ușoară și netedă datorită adaptabilității ridicate și ușurinței de rupere cu mâna
- Îndepărtarea ușoară a stratului superior datorită dispozitivului integrat de ridicare cu degetul
- Ideal pentru margini precise ale vopselei

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- Grosime totală 300 µm

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| • Elongatie | 4 % | • Rezistența la UV | 26 weeks |
| • Rezistența la rupere | 70 N/cm | • Se rupe manual | bine |
| • Margine de culoare aprinsă | foarte bine | | |

Aderență la

- Aderență la oțel 1.8 N/cm



tesa® Professional 4460 Precision Mask 2-în-1

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04460>