



# tesa® 61346

## Informații Produs



Bandă de închidere pe bază de hârtie, cu două fețe

### Descriere produs

tesa® 61346 este o bandă cu două fețe, albă, formată dintr-un suport de hârtie și un adeziv din cauciuc sintetic bine echilibrat.

### aspecte durabile



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caracteristici

- Adezivul bine echilibrat oferă aderență imediată ridicată pe materialele de carton utilizate în mod obișnuit și rezistență foarte bună la forfecare
- Suport de hârtie puternic pentru o performanță fiabilă de închidere a cutiei
- Căptușeală din hârtie pentru a rezista la îndepărtarea rapidă a căptușelii fără rupere
- Derulare lină și procesabilitate dovedită pe aplicatoarele de bandă standard de pe piață
- Fabricată din hârtie provenită din păduri certificate, bine gestionate și din alte surse controlate

### Aplicații

- Pentru aplicații de închidere a hârtiei, a cartonului sau a cartonului ondulat
- Bandă de montaj de uz general
- Potrivită pentru aplicații automate

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                  |                        |                      |
|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| • Material suport  | hârtie           | • Culoare              | alb                  |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoarea căptușelii  | alb                  |
| • Tipul căptușelii | pergamină        | • Greutatea căptușelii | 102 g/m <sup>2</sup> |
| • Grosime totală   | 185 μm           | • Grosimea căptușelii  | 84 μm                |



# tesa® 61346

## Informații Produs

### Proprietăți / Valori de performanță

|                                   |             |                                           |          |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------|
| • Elongatie                       | 1.7 %       | • Rezistența la îmbătrânire (UV)          | slab     |
| • Rezistența la rupere            | 40 N/cm     | • Rezistența la umiditate                 | mediocru |
| • Fără solvenți                   | da          | • Rezistența statica la forfecare la 40°C | slab     |
| • rezistenta statica la forfecare | foarte bine | • Viscositate                             | bine     |

### Aderență la

|                    |         |                              |         |
|--------------------|---------|------------------------------|---------|
| • Aderența la oțel | 10 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 10 N/cm |
|--------------------|---------|------------------------------|---------|

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=61346>