



# tesa® 51616

## Informații Produs



Bandă fleece PET groasă pentru amortizare ridicată a zgomotului cu soluție de identificare

### Descriere produs

tesa® 51616 ID este o bandă fleece pentru cabluri din PET cu adeziv pe bază de cauciuc.

### Caracteristici

- Amortizare ridicată a zgomotului
- Rezistență ridicată la abraziune
- Detașabilă manual
- Soluție de identificare

### Aplicații

tesa® 51616 ID este proiectată pentru compartimentul pasagerilor, oferind o amortizare ridicată a zgomotului.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                    |                  |        |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Material suport  | tesătură din PET   | • Grosime totală | 650 µm |
| • Tipul adezivului | pe baza de cauciuc |                  |        |

### Sortiment de produse

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| • Culoare disponibile | negru / alb |
|-----------------------|-------------|

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                                                  |                      |                                                     |         |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| • Elongatie                                      | 35 %                 | • Rezistența la abraziune (mandrina de 10mm, LV312) | Class D |
| • Rezistența la rupere                           | 30 N/cm              | • Rezistența la abraziune (mandrina de 5mm, LV312)  | Class C |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la temperatură min.                    | -40 °C  |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei ≤ 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la temperatură, max.                   | 105 °C  |
| • reducerea zgomotului LV312                     | Class D              | • Se rupe manual                                    | da      |

### Aderență la

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 3 N/cm |
|--------------------|--------|



# tesa® 51616

## Informații Produs

### Condiții de depozitare

#### Condiții de depozitare

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

### Informații suplimentare

- Lățime standard: 19 mm
- Lungime standard: 10 m
- Diametrul standard al miezului: 38 mm

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

Valoarea întinderii la rupere reprezintă valoarea minimă.

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51616>