



tesa® 6500

Informații Produs



Dozator manual de bandă de ambalare cu zgomot redus

Descriere produs

tesa® 6500 LowNoise este un dozator portabil de bandă de ambalare industrial premium, pentru benzi de ambalare zgomotoase și ușor de derulat. Proiectat special pentru a reduce zgomotul de derulare, acesta creează un mediu de lucru mai silențios. Cu caracteristici precum un mâner ergonomic cu textură moale, un șurub reglabil de control al tensiunii și o lamă retractabilă cu clapetă de împingere, asigură sigilarea ușoară, eficientă și sigură a cutiei de carton.

Caracteristici

- Tehnologia de reducere a zgomotului minimizează zgomotul de derulare, făcând ca acest produs să fie ideal pentru medii de lucru sensibile
- Mâner ergonomic cu textură moale, pentru prindere sigură și confortabilă
- Lama retractabilă asigură o tăiere sigură și reduce riscul de rănire
- Control reglabil al tensiunii pentru derularea precisă a benzii

Aplicații

- Perfect pentru aplicații de ambalare industriale și comerciale, în care este necesar un nivel de zgomot redus.
- Optimizat pentru utilizarea cu banda de ambalaj din PET reciclat tesa® 60418.
- Adekvat pentru sarcinile de sigilare a cutiilor de carton în logistică, transport și industria ambalajelor.

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------|-----|--------------------------|-------|
| • Controlul tensiunii | yes | • Lățimea maximă a rolei | 50 mm |
| • Diametrul maxim interior | 3 | • Material | Metal |
| • Lamă zimțată | da | | |

Informații suplimentare

- Instrucțiuni de utilizare: Pentru a utiliza funcția de zgomot redus, puneți rola de bandă la locul ei, înfășurați-o în jurul pârgiei de reducere a zgomotului cu partea din spate a benzii mai întâi, apoi ghidați-o spre rola neagră de aplicare.
- Conceput pentru benzi cu derulare ușoară. Dacă doriți să utilizați dozatorul pentru benzi silențioase cu o forță mare de derulare, nu utilizați pârgia de reducere a zgomotului și ghidați banda direct către rola de aplicare. Nu este potrivit pentru benzi cu o forță de derulare foarte mare.
- Diametrul exterior maxim al rolei: 125 mm



tesa® 6500

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=06500>