



# tesa® Bandă pentru reparații, Ultra Power, transparentă

## Informații Produs

BNR 56496, 56497

## Descriere produs

Reparațiile invizibile sunt o provocare. tesa® Ultra Power Clear Banda de reparații oferă o soluție convenabilă și discretă atunci când vine vorba de repararea unor materiale precum plasticul sau sticla. Pentru o varietate de sarcini, cum ar fi repararea găurilor, fisurilor. Aderență puternică. Poate fi utilizată pe multe suprafețe, chiar și pe cele rugoase și textile. Datorită rezistenței sale ridicate la UV și la temperatură, banda rezistă chiar și la condiții meteorologice extreme.

## Caracteristici

- Bandă transparentă pentru reparații invizibile: Dezvoltată special pentru reparații discrete - soluția perfectă de fixare pentru sticlă și materiale plastice
- Aderență puternică pentru reparații fiabile: Aderență foarte puternică pentru fixare în medii diverse
- Multifuncționalitate: Datorită adezivului său puternic, banda se lipește perfect chiar și pe suprafețe aspre sau textile
- Dezvoltată pentru a dura: Durabilă datorită rezistenței ridicate la abraziune
- Relevantă pentru lucrări în aer liber: Rezistentă la apă și extrem de rezistentă la intemperii și UV
- Flexibilitate ridicată: Banda se adaptează la orice formă și obiect
- Ușor manevrabilă și mereu la îndemână: Foarte comodă datorită derulării ușoare și a simplei sale ruperi manuale
- Aplicare universală: Poate fi folosită atât în interior, cât și în exterior
- Bandă multifuncțională: Ideală pentru reparații rapide și de durată, de exemplu, potrivită pentru repararea găurilor, golurilor și fisurilor.

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

## Compoziție produs

- |                    |                      |                  |        |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Material suport  | folie de polietilenă | • Grosime totală | 170 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic     |                  |        |

## Proprietăți / Valori de performanță

- |                                      |                       |                                  |                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • Rezistența la rupere               | 35 N/cm               | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da                                                     |
| • Domeniu de utilizare               | Interior și exterior  | • Rezistența la temperatură      | da                                                     |
| • Fără solvenți                      | da                    | • Rezistența la ozon             | da                                                     |
| • Impermeabil                        | da                    | • Rezistență la rupere           | da                                                     |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu                    | • Rezistență la UV               | da                                                     |
| • Puterea adezivului                 | adezivitate puternică | • Se poate suprascrie            | nu                                                     |
| • Rezistent la ulei și grăsime       | da                    | • Se rupe manual                 | da                                                     |
| • Rezistența la abraziune            | da                    | • Suprafețe potrivite            | Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Metal, Otel |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Bandă pentru reparații, Ultra Power, transparentă

Informații Produs

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>