



tesa® Powerstrips Carlige de baie OVALE Mici

Informații Produs

BNR 57533, 58275, 57519, 57543

Descriere produs

tesa Powerstrips Cârliche adezive mici și ovale adaugă un accent bucătăriei sau camerei dvs. de baie și oferă o fixare detașabilă și susținere de până la 1 kg.

Caracteristici

- Fabricate din plastic de înaltă calitate
- Susțin obiecte cu o greutate de până la 1 kg
- Pot fi utilizate pe faianță, gresie, sticlă, lemn, plastic și o gamă largă de alte suprafețe netede*
- Ușor de montat, fără găuri, șuruburi sau cuie
- Cârliche reutilizabile cu tesa Powerstrips® mici
- Pachetul conține benzile tesa Powerstrips

*Nu sunt compatibile cu spuma poliuretanică, materialele din spumă, suprafețe cu strat antiaderent, materiale poroase.

Aplicații

Cum se aplică - Pas cu pas:

- Curățați suprafața cu alcool sau cu un detergent pentru sticlă fără silicon
- Aplicați fâșia dublu adezivă Powerstrip Mica pe suprafață - apăsați timp de minimum 5 secunde
- Deschideți cârligul și lipiți partea din spate a cârligului pe fâșia dublu adezivă - apăsați timp de minimum 5 secunde
- Închideți și blocați cârligul.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Putere de fixare până la | 1 Kg |
| • Forma cârligului | Oval | | |



tesa® Powerstrips Carlige de baie OVALE Mici

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	15 °C	• Reutilizabil cu	Powerstrips Small
• Domeniu de aplicare	Baie, Bucătărie	• Rezistent la ulei și grăsime	nu
• Fără solvenți	da	• Rezistența la temperatură	da
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Rezistența la umiditate	nu
• Material	PS (polistiren)	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Material periculos	nu	• Rezistența la ozon	nu
• Number of hooks	Simplu	• Rezistență la UV	nu
• Reutilizabil	da	• Temperatura de aplicare până la	35 °C

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>