


tesa® 60215

Informații Despre Produs



Bandă din spumă gri, conductoare electric, cu adeziv pe o singură față, 500μm

Descriere produs

tesa® 60215 este o bandă din spumă gri, conductoare electric, autoadezivă, cu adeziv pe o singură față. Este alcătuită dintr-un suport din spumă conductoare electric, foarte compresibil, și un adeziv conductiv electric.

Caracteristici

- Suport din spumă foarte compresibil, cu proprietăți bune de revenire
- Conformabilitate bună la variațiile și toleranțele suprafeței
- Conductivitate electrică excelentă în direcțiile XYZ
- Rezistență bună de lipire
- Proprietăți excelente de absorbție a șocurilor și de amortizare
- Stabilitate ridicată a spumei, cu tendință redusă de exfoliere

Aplicații

- Aplicații de ecranare EMI și împământare a componentelor
- Aplicații de umplere a golurilor din carcasă și de împământare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| • Material suport | spuma conductiva | • Culoare | gri |
| • Tipul adezivului | acrilic conductiv | • Culoarea căptușelii | logo alb/albastru |
| • Tipul căptușelii | hârtie îmbrăcată în polietilenă | • Grosimea căptușelii | 120 μm |
| • Grosime totală | 500 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|
| • desprinderea linerului | usor | • Rezistența de suprafață în direcția x-y | 0.2 Ohm / square |
| • rezistența de contact direcție z (initial) | 0.03 Ohm / square inch | | |

Aderență la

- | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Aderență la oțel (inițial) | 4.8 N/cm | • Aderență la oțel (după 14 zile) | 8.3 N/cm |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|

tesa® 60215

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60215>