

tesa® 60374

Informații Despre Produs

Bandă țesută conductivă electric neagră, dublu adezivă, 100μm

Descriere produs

tesa® 60374 este o bandă adezivă conductivă electric neagră, dublu adezivă. Este alcătuită dintr-un suport țesut conductiv electric și un adeziv acrilic conductiv electric.

Caracteristici

- Conductivitate electrică îmbunătățită în direcția XYZ
- Conductivitate foarte fiabilă și stabilă chiar și după condiții de căldură umedă
- Rezistență bună la lipire
- Performanță excelentă de împământare pe o suprafață mică de lipire
- Rezistentă la rupere și stabilitate dimensională foarte bună

Aplicații

- Aplicații EMC
- Împământare placă principală, FPC
- Împământare antenă
- Aplicații pentru descărcări electrostatice

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| • Material suport | suport țesut conductiv | • Culoare | negru |
| • Tipul adezivului | acrilic conductiv | • Culoarea căptușelii | logo alb/albastru |
| • Tipul căptușelii | hârtie îmbrăcată în polietilenă | • Grosimea căptușelii | 120 μm |
| • Grosime totală | 100 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|
| • desprinderea linerului | usor | • Rezistența de suprafață în direcția x-y | 0.1 Ohm / square |
| • rezistența de contact direcție z (initial) | 0.01 Ohm / square inch | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 160 °C |
| • Rezistența statică la forfecare la 40°C | foarte bine | | |

Aderență la

- | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Aderența la oțel (inițial) | 5.7 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 8.5 N/cm |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60374>

tesa® 60374

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60374>