


tesa® 60372

Informații Despre Produs



Bandă nețesută conductivă electric, neagră, dublu adezivă, 50μm

Descriere produs

tesa® 60372 este o bandă autoadezivă neagră, dublu adezivă, conductivă electric. Este alcătuită dintr-un suport nețesut conductiv electric și un adeziv acrilic conductiv electric.

Culoare neagră

Caracteristici

- Conductivitate electrică îmbunătățită în direcția XYZ
- Conductivitate foarte fiabilă și stabilă chiar și după condiții de căldură umedă
- Rezistență bună de lipire
- Conformabilitate excelentă și adaptare la suprafețe neuniforme
- Performanță excelentă de împământare pe o suprafață mică de lipire

Aplicații

- Aplicații EMC
- Împământare placă principală, FPC
- Împământare antenă
- Aplicații de descărcare electrostatică

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	suport netesut conductiv	• Culoare	negru
• Tipul adezivului	acrilic conductiv	• Culoarea căptușelii	transparent
• Tipul căptușelii	PET	• Grosimea căptușelii	50 μm
• Grosime totală	50 μm		

Proprietăți / Valori de performanță

• desprinderea linerului	usor	• Rezistența de suprafață în direcția x-y	0.1 Ohm / square
• rezistența de contact direcție z (initial)	0.01 Ohm / square inch	• Rezistența la temperatură durată scurtă	200 °C
• Rezistența statică la forfecare la 40°C	foarte bine		

tesa® 60372

Informații Despre Produs

Aderență la

- Aderență la oțel (inițial) 4.3 N/cm
- Aderență la oțel (după 14 zile) 5.6 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60372>