

tesa® 60013

Informații Despre Produs



tesa® 60013 Bandă de hârtie autoadezivă, ranforsată

Descriere produs

tesa® 60013 este o bandă de hârtie cu aderență ridicată pentru ambalare, care are un suport de hârtie întărit cu fibră de sticlă, netratat cu silicon și un adeziv din cauciuc sintetic, fără solvenți. Suportul de hârtie pentru tesa® 60013 este ranforsat cu o plasă din fibră de sticlă, care face din acest produs soluția perfectă pentru acele aplicații de ambalare în care este necesară o sigilare sigură. În plus, cauciucul sintetic tesa® 60013 asigură o aderență foarte mare și o mare capacitate inițială de lipire pe o mare varietate de cartoane de calitate diferite și, de aceea, este ideală pentru sigilarea cutiilor de carton cu greutate mare. Datorită aderenței sale excelente și capacității inițiale de lipire foarte agresive, se obține un efect de evidențiere a desigilării dacă această bandă este îndepărtată de pe carton.

Un pas înainte

Acest marcaj este încercarea noastră de a vă ajuta să determinați mai ușor produse mai durabile. Citiți mai multe despre el:

<https://www.tesa.com/product-sustainability>

aspecte durabile

Producție fără solvenți * Adezivul prietenos cu reciclarea nu perturbă procesul de reciclare a hârtiei.



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicații

- Adecvată pentru aplicații solicitante de ambalare (> 25 kg)
- Adecvata pentru aplicații de ambalare unde se cere un sigiliu de siguranță (efect de evidențiere a desigilării)
- Aderență foarte mare și capacitate inițială foarte agresivă de lipire
- Rezistență mare la tracțiune
- Adecvată pentru aplicare manuală sau automată

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60013>

tesa® 60013

Informații Despre Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| • Material suport | hârtie | • Grosime totală | 210 µm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Sortiment de produse

- | | |
|--------------------|------|
| • Culi disponibile | maro |
|--------------------|------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------|---------------|
| • Elongatie | 6 % | • Efort mic necesar desfacerii | da |
| • Rezistența la rupere | 125 N/cm | • Fără solvenți | da |
| • Aplicare automată | da | • Greutatea ambalajului | Până la 25 kg |
| • Derulare silențioasă | da | • Se rupe manual | nu |

Aderență la

- | | |
|--------------------|---------|
| • Aderență la oțel | 12 N/cm |
|--------------------|---------|

Certificări

Certificat conform

INGEDE12

tesa® 60013

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

tesa® 60013 este disponibilă numai în culoarea maro.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60013>