

tesa® 4024 PV4



Informații Despre Produs

Bandă silențioasă BOPP pentru sigilarea cutiilor, cu adeziv acrilic pe bază bio

Descriere produs

tesa® 4024 PV 4 este o bandă fiabilă, universală, pentru sigilarea cutiilor, proiectată pentru cutii cu greutatea de până la 15 kg. Dispune de un suport premium din polipropilenă (PP) combinat cu un adeziv acrilic pe bază de apă, cu conținut bio de 65%. Acest lucru ajută la reducerea semnificativă a amprente de carbon a produsului și contribuie la o sustenabilitate sporită. Adezivul are o aderență echilibrată și o rezistență excelentă la forfecare, asigurând sigilarea sigură imediat după aplicare - chiar și în condiții de mediu solicitante.

aspecte durabile

- Adeziv acrilic cu 65% bază bio, conform abordării balanței de masă
- Până la 31% amprentă de carbon mai redusă comparativ cu versiunea anterioară a produsului (de la începutul producției până la livrare, inclusiv absorbția de carbon biogenic)



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Desfășurare lină, cu zgomot redus.
- Rezistență sporită la rupere și proprietăți bune de aderență imediată.
- Rezistență excelentă la îmbătrânire.
- Potrivită pentru utilizare în condiții de mediu dificile.

Aplicații

Bandă pentru sigilarea manuală a cutiilor ușoare și medii, de până la 15 kg.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Bază ecologică (în greutate) | 65 % |
| • Tipul adezivului | acrilic pe bază de apă | • Grosime totală | 50 μm |

tesa® 4024 PV4

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	140 %	• Derulare silențioasă	da
• Rezistența la rupere	45 N/cm	• Greutatea ambalajului	Până la 15 kg
• Aplicare automată	da	• Informații despre transport	Temperature 0-70°C
• Aplicare manuală	da		

Aderență la

- Aderență la oțel 2.5 N/cm

Certificări

Certificate de sustenabilitate

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Informații suplimentare

tesa® 4024 este disponibilă în culorile transparent, bej și alb.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>