


tesa® 6925

Negru



Informații Despre Produs

Imprimabilă, autoadezivă și cu elemente de probare a integrității

Descriere produs

Película de marcarea tesa® 6925 este recomandată în special atunci când este necesară o durabilitate ridicată și o rezistență excelentă la cele mai înalte temperaturi.

Película acrilică este autoadezivă și imprimabilă, cu un contrast ridicat, ceea ce duce la o rată de citire inițială ridicată, chiar și pentru codurile de bare cu densitate mare. Materialul, stabil din punct de vedere dimensional, este rezistent la substanțe chimice, abraziune, temperatură, îmbătrânire și lumină UV. Sistemul adeziv este format dintr-un material acrilic modificat cu rășină, potrivit chiar și pentru suprafețe cu energie redusă.

Acest produs de înaltă performanță este utilizat ca o etichetă de sigilare de identificare inviolabilă pe întreaga durată de viață a unui produs și, de asemenea, ca sistem de suport de date pentru un control inteligent în timpul procesului. O aplicație tipică este marcarea plăcilor de circuite. tesa® 6925 rezistă chiar și la procesele de lipire și de curățare.

Disponibilă în culoarea: albă

Aplicații

*Foarte durabilă și rezistentă la substanțe chimice, temperatură de abraziune și lumină UV

*Aderență foarte bună pe diferite substraturi

*Elemente de probare a integrității: Nu se poate îndepărta fără a fi distrusă

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	Acrilic	• greutatea adezivului	25 g/m ²
• Tipul adezivului	acrilic	• Greutatea căptușelii	65 g/m ²
• Tipul căptușelii	hartie acoperita	• grosimea benzii	90 μm

Proprietăți / Valori de performanță

• dovada deschiderii	da	• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine
• Laser adecvat	Yb:YAG	• Rezistența la umiditate	foarte bine
• Perioada de valabilitate	24 months	• Rezistență la substanțe chimice	foarte bine
• rezistența de dezlipire de pe liner	2-6	• Rezistența la temperatură durată scurtă	270 °C
• rezistența la îngheț	-50 °C	• Rezistența la temperatură pe termen lung	120 °C

tesa® 6925

Negru

Informații Despre Produs

Condiții de depozitare

Condiții de depozitare

23°C, 50% RH, pastrat în cutia originală

Informații suplimentare

Capacitatea de imprimare:

Se recomandă imprimarea serigrafică a foilor. Aderența vopselei și rezistența chimică trebuie evaluate de la caz la caz.

Transfer termic:

tesa® 6925 este potrivită pentru imprimarea precisă și cu contrast ridicat prin transfer termic.

Calitatea marcajului depinde de combinația dintre imprimantă și panglică. Pentru a obține cele mai bune rezultate, viteza de imprimare și temperatura barei de polimerizare trebuie să varieze.

Dimensiuni:

Lățime: la cerere, lungime: 300 m

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=6925BK>