

tesa® Bumperfilm 50560

Informații Despre Produs



Bandă de protecție temporară pentru componente exterioare din plastic

Descriere produs

tesa® Bumperfilm 50560PV1 este cea mai bună soluție de protecție în principal pentru componentele din plastic vopsite, dar și pentru cele nevopsite. Aplicată după procesul de fabricație, tesa® Bumperfilm 50560PV1 oferă o protecție fiabilă pentru suprafețele din plastic susceptibile la deteriorare.

Datorită bunei rezistențe la UV și compatibilității perfecte cu vopseaua, tesa® Bumperfilm 50560PV1 este cea mai fiabilă modalitate de a proteja componentele din plastic vopsite în timpul procesului de transport.

Caracteristici și beneficii:

- *protecție fiabilă
- *aderență sigură în timpul transportului
- *economii de costuri, deoarece se elimină lustruirea sau repararea după demascare
- *protecție în timpul depozitării în aer liber de până la 12 luni
- *ușor de aplicat și de îndepărtat
- *eliminare ușoară – atât pelicula, cât și sistemul adeziv sunt ecologice.

Aplicații

*Protecția componentelor din plastic în timpul procesului de asamblare, depozitare și transport

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Material suport | film poliolefinic | • Grosime totală | 52 μm |
| • Tipul adezivului | poliizobutilen | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| • Rezistența la rupere | 22 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | foarte bine |
| • Adekvat ștanțării | da | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Rezistența la UV | 52 weeks | | |

tesa® Bumperfilm 50560

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50560PV1>