

# tesa® 4313

## Informații Despre Produs



Bandă de ambalare premium cu adeziune ridicată, cu hârtie din surse responsabile

### Descriere produs

tesa® 4313 PV12 este o bandă de ambalare premium cu adeziune ridicată, cu suport de hârtie, cu un strat detașabil fără silicon și un sistem adeziv din cauciuc sintetic fără solvent. Suportul de hârtie premium rezistent la rupere este fabricat din hârtie provenită din păduri certificate bine gestionate și din alte surse controlate. tesa® 4313 PV12 cu adeziv din cauciuc sintetic asigură o adeziune și o aderență foarte puternice pe o gamă largă de cutii de carton de diferite calități și, prin urmare, este ideală pentru sigilarea cutiilor de carton cu greutate medie și mare. Suportul este pe bază de hârtie, un material natural, sustenabil. Combinația dintre suportul din hârtie certificată și adezivul din cauciuc sintetic fără solvenți face ca banda de ambalaj premium din hârtie să fie ecologică și reciclabilă conform metodei INGEDE. tesa® 4313 PV12 poate fi utilizată manual sau cu un distribuitor și este disponibilă în culorile crem și alb.

<span style="color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028); background-color: var(--palette-white, #ffffff)

### aspecte durabile



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caracteristici

- Deoarece produsul nu conține clor și se bazează exclusiv pe derivați de ulei mineral, eliminarea prin tratament termic este ecologică.
- Banda de ambalare din hârtie premium este imprimabilă.
- Ideală pentru sigilarea cutiilor de carton de greutate medie și mare (max. 20 kg)
- Bandă de ambalare din hârtie premium reciclabilă în conformitate cu metoda INGEDE 12
- tesa® 4313 PV12 este imprimabilă și poate fi utilizată manual sau cu un distribuitor

### Aplicații

- tesa® 4313 PV12 este ideală pentru sigilarea cutiilor de carton de greutate medie și mare
- Această bandă de ambalare din hârtie poate fi utilizată pentru prezentarea mărcii și în scopuri publicitare
- tesa® 4313 PV12 este adecvată pentru distribuitoare manuale și automate

# tesa® 4313

## Informații Despre Produs

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

|                    |                  |                  |        |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| • Material suport  | hârtie           | • Grosime totală | 125 µm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic |                  |        |

### Proprietăți / Valori de performanță

|                            |               |                                       |                    |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| • Elongatie                | 6 %           | • Informații despre transport         | Temperature 0-35°C |
| • Rezistența la rupere     | 60 N/cm       | • Potrivit pentru congelare profundă  | nu                 |
| • Aplicare automată        | da            | • Potrivit pentru mărfuri periculoase | nu                 |
| • Derulare cu zgomot redus | da            | • Printabilitate                      | bine               |
| • Fără solvenți            | da            | • Se rupe manual                      | foarte bine        |
| • Greutatea ambalajului    | Până la 20 kg |                                       |                    |

### Aderență la

|                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 9.5 N/cm |
|--------------------|----------|

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

