

tesa® GlossGuard 50560

Informații Despre Produs



Folie de protecție temporară pentru suprafețele exterioare sensibile ale automobilelor, cum ar fi piesele din plastic din PMMA

Descriere produs

tesa® 50560 PV2 GlossGuard este o folie autoadezivă de calitate superioară, care a fost dezvoltată pentru protecția suprafețelor sensibile din plastic pentru automobile, de exemplu, capacele montantului B realizate din plastic foarte lucios, cum ar fi PMMA, SAN, ABS sau altele similare.

Datorită rezistenței bune la UV și compatibilității perfecte cu vopseaua, tesa® 50560 PV2 GlossGuard este o modalitate sigură de a proteja componentele din plastic nevopsite în timpul procesului de transport.

Caracteristici principale

- *Economie de costuri datorită reducerii numărului de rectificări și reparații finale
- *Păstrează finisajul din plastic, până la 12 luni de depozitare în exterior
- *Aderență bună la o gamă largă de suprafețe din plastic
- *Nu sunt necesare echipamente speciale, permițând procese de aplicare și îndepărtare simple și cu costuri reduse.
- *Eliminare ușoară. Atât pelicula, cât și sistemul adeziv sunt ecologice

Aplicații

tesa® 50560 PV2 GlossGuard este potrivită pentru protecția pieselor din plastic vopsit din PMMA pentru automobile, cum ar fi capacele montantului B, împotriva murdăriei și zgârieturilor în timpul asamblării, transportului și depozitării.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Material suport | film poliolefinic | • Grosime totală | 52 µm |
| • Tipul adezivului | poliizobutilen | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| • Rezistența la rupere | 22 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | foarte bine |
| • Adecvat ștanțării | da | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Rezistența la UV | 52 weeks | | |

tesa® GlossGuard 50560

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50560PV2>