

tesa® 4288

Informații Despre Produs



Bandă standard de legare, tensilată, care nu pătează

Descriere produs

tesa® 4288 PV10 este o bandă convențională de legare, cu suport din polipropilenă tensilată. Sistemul adeziv pe bază de cauciuc oferă o aderență inițială ridicată atât pe suprafețe polare, cât și nepolare. Suportul din polipropilenă orientat mono conferă o conformabilitate ridicată, rezistență bună la tracțiune și alungire redusă. Aceasta permite performanțe înalte în aplicații de legare medie, paletizare și fixare a bobinelor. Datorită derulării ușoare, banda noastră se potrivește atât pentru utilizare manuală, cât și automată, fiind alegerea ideală pentru procesele de ambalare eficientizate.

Caracteristici

- rezistență ridicată la tracțiune
- alungire redusă
- îndepărtare fără reziduuri

Aplicații

- fixare temporară
- paletizare și consolidare de intensitate medie

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 114 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | negru |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 35 % | • Fără decolorare | da |
| • Rezistența la rupere | 300 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 6 N/cm |
|--------------------|--------|

tesa[®] 4288

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4288>