

tesa® Professional 4613

Informații Despre Produs



Bandă uz general

Descriere produs

tesa® 4613 este o bandă adezivă de uz industrial, compusă dintr-un suport împletit din țesătură PET/bumbac, mesh 27, acoperit cu adeziv din cauciuc natural. tesa® 4613 este o bandă autoadezivă, flexibilă, pretabilă la o gamă largă de aplicații precum marcare, securizare, sigilare și ambalare. tesa® 4613 prezintă o foarte bună aderență chiar și pe suprafețe aspre. Este rezistentă la apă și se poate rupe cu mâna. Adezivul din cauciuc natural aderă la diverse suprafețe, polare și nepolare. Banda prezintă o aderență inițială ridicată, cu timp scurt de acțiune până la atingerea nivelului maxim de aderență finală. Datorită suportului cu mesh, banda rezistă la temperaturi de până la 95°C pentru perioade de până la 30 de minute.

Aplicații

*tesa® 4613 este o bandă potrivită pentru aplicații la interior și exterior, cu aderență bună chiar și pe suprafețe aspre, de ex:

- *Fixarea materialelor de acoperire, sigilarea cutiilor de carton sau etanșarea țevelor
- *Prinderea foliilor de protecție sau sigilarea conductelor
- *Fixare, marcare și ambalare
- *Banda nu este adecvată utilizării pe suprafețe vopsite

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Grosime totală | 180 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------------|------|
| • Elongatie | 18 % | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Se rupe manual | bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | | |

tesa® Professional 4613

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4613PRO>