

tesa® 4089

Informații Despre Produs



Bandă de etanșare pentru cutii, cu utilizare generală

Descriere produs

tesa® 4089 are o folie robustă și flexibilă de 28 μm din PP, cu un adeziv din cauciuc natural. Banda cu cauciuc natural tesa® 4089 este produsul optim pentru ambalare și sigilare de cutii.

Caracteristici

- Proprietățile adezive sunt optime la temperaturi moderate de la -30°C la 100°C, fiind ideală pentru aplicații interioare.
- Folia de polipropilenă este ușoară.
- Are o aderență ridicată și timp de reacție scurt, se derulează ușor și poate fi folosită convenabil cu dozator manual sau mașină industrială.

Aplicații

- Sigilarea manuală și automată a cutiilor cu greutate mică sau medie
- tesa® 4089 oferă o aderență foarte mare și timp de reacție scurt pe diverse suprafețe (lemn, hârtie, folie...)
- Adeziv premium de cauciuc natural pentru transport sigur
- Aderență excelentă pe suprafețe polare și nepolare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 46 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| • Elongatie | 145 % | • Derulare silențioasă | nu |
| • Rezistența la rupere | 43 N/cm | • Greutatea ambalajului | Până la 15 kg |
| • Aplicare automată | da | • Potrivit pentru congelare | da |
| • Aplicare manuală | da | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 2.2 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 4089

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4089>