

tesa® Bodyguard 50530

Informații Despre Produs



Bandă de protecție temporară pentru suprafețe proaspăt vopsite

Descriere produs

tesa Bodyguard® 50530 PV3 este cea mai bună soluție de protecție pentru caroserii auto proaspăt vopsite. Aplicată după procesul de vopsire, tesa Bodyguard® 50530 PV3 oferă o protecție fiabilă pentru suprafețele vopsite susceptibile la deteriorare.

Caracteristici

- Protecție fiabilă
- Aderență sigură în timpul transportului
- Economii de costuri, deoarece lustruirea sau reparațiile după îndepărtarea benzii nu mai sunt necesare
- Protecție a vopselei în timpul depozitării în aer liber până la 12 luni
- Ușor de aplicat și de îndepărtat
- Eliminare ușoară – produsul este inofensiv pentru sănătate și mediu și poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere sau reciclabile
- Datorită rezistenței bune la UV și compatibilității perfecte cu vopseaua, tesa Bodyguard® 50530 PV3 este cea mai fiabilă modalitate de a proteja mașinile în timpul procesului de transport.

Aplicații

- Protecția suprafețelor metalice vopsite în timpul procesului de asamblare, depozitare și transport

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | film poliolefinic | • Grosime totală | 79 μm |
| • Tipul adezivului | etilenă-acetat de vinil | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | foarte bine |
| • Adecvat ștanțării | da | • Ușor de îndepărtat | da |

tesa® Bodyguard 50530

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50530PV3>