

tesa® 50060

Flexibilă



Informații Despre Produs

Bandă de ranforsare cu filament bidirecțional din poliester

Descriere produs

tesa® 50060 Flexible este o bandă din fibră bidirecțională, bazată pe o folie din polipropilenă laminată cu fibre de poliester.

Fibrele sale flexibile au o rezistență la tensionare longitudinală și transversală bună, incluzând rezistența la îndoire sau rupere.

Aplicațiile ideale includ consolidarea interioară sau exterioară a cutiilor de carton împotriva ruperii sau spargerii.

Produsul este special recomandat consolidării interioare a găurilor de prindere superioare și laterale.

Aplicații

Aplicațiile ideale includ consolidarea interioară sau exterioară a cutiilor de carton împotriva ruperii sau spargerii.

Produsul este special recomandat consolidării interioare a găurilor de prindere superioare și laterale.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Material suport | fibră din PET și BOPP | • Grosime totală | 175 µm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|----|
| • Elongatie | 20 % | • Poate fi tăiat/găurit | da |
| • Rezistența la rupere | 230 N/cm | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderență la oțel | 8 N/cm |
|--------------------|--------|

tesa® 50060

Flexibilă

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50060>