

# tesa® Professional 4363

## Informații Despre Produs

### Bandă adezivă textilă - 3 săptămâni rezistentă la UV

#### Descriere produs

tesa® 4363 este o bandă textilă, rezistentă la UV timp de până la 3 săptămâni. Constă dintr-un suport PET/material textil țesut, mesh 70, acoperit cu adeziv din cauciuc natural, sensibil la presiune.

tesa® 4363 UV este o bandă de mascare pentru protejarea pe termen scurt a suprafețelor precum ramele ferestrelor, fațadele și alte suprafețe în timpul lucrărilor de tencuire și vopsire în construcții.

#### Proprietăți:

- rezistență UV de până la 3 săptămâni
- aderență bună, chiar și pe suprafețe rugoase
- rezistentă la apă
- ușor de manipulat
- îndepărtare ușoară, fără reziduuri
- desfășurare ușoară
- culoare disponibilă: albastru

#### Caracteristici

- Mascare la exterior (până la 3 săptămâni)
- Protecția suprafețelor delicate în timpul tencuirii și vopsirii
- Protecție împotriva murdăriei și deteriorării datorate uneltelor și materiale de construcție
- Diverse aplicații în construcții și locuințe
- Mascarea ramelor ferestrelor și fațadelor

#### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

#### Compoziție produs

- |                    |                 |                  |        |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport  | material textil | • Grosime totală | 310 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural |                  |        |

#### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |                           |             |
|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| • Elongatie            | 11 %    | • Rezistența la umiditate | bine        |
| • Rezistența la rupere | 60 N/cm | • Se rupe manual          | foarte bine |

# tesa® Professional 4363

## Informații Despre Produs

### Aderență la

- Aderență la oțel 3.6 N/cm

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=4363>