

# tesa® Bandă montaj pentru Tapet & Tencuială 10kg/m



## Informații Despre Produs

BNR 77743, 77742

## Descriere produs

Bandă de montaj pentru aplicare Tapet & Tencuială, care susține până la 10kg/m. O soluție permanentă de montare pe suprafețe texturate și delicate.

## Caracteristici

- Pentru suprafețe texturate și sensibile, precum tapetul sau tencuiala, la interior
- Susține până la 10kg/m\*
- Pentru aplicații permanente

\*A se citi instrucțiunile de utilizare pentru rezultate optime. Se recomandă maxim 6 kg per aplicare/obiect.

## Aplicații

Cum se aplică – Pas cu pas 1. Pentru cea mai bună aderență posibilă, curățați suprafața de murdărie și praf cu o cârpă curată.

2. Asigurați-vă mai întâi că atașați banda de montare pe suprafața mai rugoasă. În cazul tapetului sau tencuiei, înseamnă peretele. Lipiți fâșii verticale ce corespund cu toată lungimea obiectului. Întăriți porțiunea de sus cu fâșii mai scurte pentru că ea va susține cea mai mare parte a greutății. Apăsăți ferm pe toată suprafața benzii de montare cel puțin cinci secunde.

3. Îndepărtați folia de protecție de pe bandă și poziționați articolul pe suprafață. Aveți grijă să nu atingeți zona de adeziv expusă pentru că va afecta aderența.

4. Apăsăți ferm pe element încă 5 secunde pentru a asigura o aderență optimă la suprafață.

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

## Compoziție produs

|                    |                      |                                      |         |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|
| • Material suport  | spumă de polietilenă | • Grosime totală                     | 1350 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic     | • Puterea de fixare a benzii până la | 10 KG/M |

## Proprietăți / Valori de performanță

|                                      |        |                                   |                  |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| • Application temperature from       | -10 °C | • Rezistența la umiditate         | nu               |
| • Fără solvenți                      | da     | • Rezistență la substanțe chimice | nu               |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu     | • Suprafețe potrivite             | Tencuiala, Tapet |

# tesa® Bandă montaj pentru Tapet & Tencuială 10kg/m

Informații Despre Produs

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=77742>