

tesa® 4848 PV1



Informații Despre Produs

Descriere produs

Folia de protecție a suprafețelor tesa® 4848PV1 conține un suport din polietilenă ecologică și un adeziv acrilic ușor, rezistent la procesul de îmbătrânire.

Acest lucru asigură o îndepărtare ușoară, fără reziduuri, de până la patru săptămâni de la aplicare.

Folia de protecție este rezistentă la diferite ingrediente chimice, stress mecanic și umiditate.

Suportul transparent previne efectul de “cameră obscură” atunci când folia se aplică pe geamuri.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de polietilenă	• Grosime totală	48 μm
• Tipul adezivului	acrilic		

Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistența la rupere	12 N/cm	• Ușor de îndepărtat	da
------------------------	---------	----------------------	----

Aderență la

• Aderența la oțel	0.8 N/cm
--------------------	----------

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

