

tesa® Professional 60399

sPVC bandă standard pentru tencuială

Informații Despre Produs

Descriere produs

tesa® 60399 este o bandă din PVC plastifiată cu derulare usoara și aderență medie.

Adezivul din cauciuc este potrivit pentru majoritatea suprafețelor.

Odată aplicată, banda poate rezista la umiditate, soluții slab alcaline, acizi și multe alte substanțe chimice

Caracteristici

tesa® 60399 este o bandă din PVC plastifiată cu forță scăzută de derulare și aderență medie cu un film plat. Adezivul din cauciuc, tesa® 60399 este potrivit pentru majoritatea suprafețelor.

Odată aplicată, banda poate rezista la umiditate, soluții alcaline slabe, acizi și multe alte substanțe chimice

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 130 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|----------|---------------------------|------|
| • Elongatie | 170 % | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Rezistența la rupere | 20 N/cm | • Se rupe manual | bine |
| • îndepărtare după 14 zile (85°C, 95% r.h.) | mediocru | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 2 N/cm |
|--------------------|--------|

tesa® Professional 60399

sPVC bandă standard pentru tencuială

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=60399PRO>