

tesa® Cârliche adezive pentru suprafețe transparente și sticlă 0.2kg



Informații Despre Produs

BNR 77734

Descriere produs

Cârligul adeziv transparent susține până la 0,2 kg. Montarea invizibilă a decorațiunilor și obiectelor cu greutate medie pe suprafețe transparente și solide, ex. sticlă.

Caracteristici

- Pentru suprafețe transparente și solide, la interior
- Pentru obiecte ușoare, maxim 0,2 kg pe cârlig
- Detașabil, fără reziduuri
- Reutilizabil cu o nouă fâșie
- Rezistență UV limitată

Aplicații

Cum se aplică – Pas cu pas 1. Curățați suprafața cu produs de curățat geamuri fără silicon sau cu alcool metilic. Asigurați-vă că suprafața este uscată înainte de aplicare.

2. Aplicați banda adezivă pe suprafața mai rugoasă. Aveți grijă să nu atingeți niciodată zona de adeziv.

3. Aplicați cârligul, apăsându-l uniform cel puțin 5 secunde.

4. Asigurați-vă că aveți acces la clapetă pentru îndepărtare ușoară.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|--------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Fără silicon | da |
| • Forma cârligului | Triunghi | • Putere de fixare până la | 0.2 Kg |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Reutilizabil | da |
| • Fără solvenți | da | • Rezistent la ulei și grăsime | nu |
| • Impermeabil | nu | • Rezistență la umiditate | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Material | PS (polistiren) | • Rezistență la ozon | da |
| • Material periculos | nu | • Rezistență la UV | da |

tesa® Cârlige adezive pentru suprafețe transparente și sticlă 0.2kg

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=77734>