

tesa® Powerbond Benzi de montaj Transparente

Informații Despre Produs

BNR 55744, 55743



Descriere produs

Banda dublu adezivă transparentă și rezistentă la UV este perfectă pentru lipirea invizibilă a obiectelor pe suprafețe de interior, chiar și ferestre.

Caracteristici

- Ideală pentru sticlă și obiectele transparente
- Transparentă și foarte subțire
- Rezistă până la 2 kg per
- 10 cm de bandă

*Poate fi folosită pe sticlă, plăci de faianță, tencuială, lemn și plastic

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Puterea de fixare a benzii până la | 20 KG/M |
| • Grosime totală | 500 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da |
| • Domeniu de aplicare | Hall, Pepinieră, Sufragerie, Dormitor, Acasă, Birou, Baie | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Suprafețe potrivite | Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilica |

tesa® Powerbond Benzi de montaj Transparente

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=55743>