

tesa® 4308

Informații Despre Produs



Descriere produs

tesa® 4308 este o bandă de mascare ușor creponată, dezvoltată special pentru aplicații de mascare exigente în chimiei, biologie, radiologie și industria transportului.

tesa® 4308 rezistă la temperaturi de până la 100°C. Poate fi utilizată cu vopseluri în două culori sau bazate pe apă. Suportul benzii ajută la evitarea penetrării sau umplerii cu lac sau vopsea.

tesa® 4308 poate fi îndepărtată ușor și fără reziduuri.
Lasă întotdeauna rezultate îngrijite cu linii impecabile.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 170 µm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 13 % | • Margine de culoare aprinsă | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 53 N/cm | • Rezistența la temperatură (60 min) | 100 °C |
| • Conformitate | bine | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Fixarea vopselei | foarte bine | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 4 N/cm |
|--------------------|--------|

tesa® 4308

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=4308>