

tesa® Professional 60101

Informații Despre Produs

Fibră de sticlă

Descriere produs

Banda suplă din fibră de sticlă tesa® 60101 este un ajutor de încredere pentru lucrările la interior. Este potrivită în special pentru lipirea îmbinărilor la pereți ușori și pentru acoperirea găurilor și fisurilor din tavan sau pereți. După lipirea pe suprafețe curate, uscate și fără praf, umplutura poate fi aplicată imediat după lipirea benzii. Cu un strat subțire de umplutură, aceasta se usucă foarte repede, astfel încât zonele să poată fi tencuite sau vopsite după scurt timp

Caracteristici

- Bandă din fibră de sticlă pentru lucrări la interior
- Aplicați banda înainte de a umple spațiile dintre pereți
- Etanșarea găurilor și a fisurilor din tavan sau pereți
- Manevrare ușoară și rapidă
- Umplutura poate fi aplicată imediat după lipirea benzii

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport | fibră de sticlă | • Grosime totală | 185 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------|-----|------------------------|---------|
| • Elongatie | 5 % | • Rezistența la rupere | 50 N/cm |
|-------------|-----|------------------------|---------|

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 0.5 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® Professional 60101

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=60101>